



WORKMATE

Sicherheitsschuhe



Komfortabel, sicher und langlebig.





SR - Rutschhemmung.
FO - Kohlenwasserstoffbeständige Sohle.



10,5
MONDOPOINT

40-48

11
MONDOPOINT

DUO POLYURETHAN SOHLE

Die Sohle ermöglicht hervorragenden Komfort beim Gehen und Leichtigkeit im Gebrauch, ohne Abstriche bei der Verschleiß- und Rutschfestigkeit zu machen. Dies ist der geschickten Anordnung des Sohlenprofils zu verdanken, das eine hohe Griffigkeit auf der Lauffläche bietet und gleichzeitig dank des idealen Sohlenprofils eine hervorragende Drainage entlang der selbstreinigenden Kanäle gewährleistet. Das großzügige Profil im Fersenbereich der Zwischensohle garantiert eine hohe Stabilität auch beim Treppensteigen in jeder Arbeitssituation. Die Sohle ist im Zehenbereich hochgezogen um den Schaft zu schützen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE						SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT Dynamischer Reibungskoeffizient				
							GRUNDERFORDERNISSE		Die ZUSATZANFORDERUNGEN		
							VORDETEIL Neigung 7°	ABSATZ Neigung 7°	SR Keramik + Glyzerin	VORDETEIL Neigung 7°	ABSATZ Neigung 7°
> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022						Keramik + Reinigungsmittel	0,41 ≥ 0,36	0,35 ≥ 0,31	SR Keramik + Glyzerin	0,25 ≥ 0,22	0,23 ≥ 0,19




EINLEGESOHLE AUS POLYURETHANSCHAUM

ULTRALEICHT, EXTREM WEICH UND BEQUEM
Extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Gelochtes, antistatisches Fußbett mit einer anatomischen Form, die den Fußbogen ergreift, mit einer Beschichtung aus abriebfestem Gewebe, das den Schweiß aufnimmt und den Fuß stets trocken hält; Hohe Bequemlichkeit und schockabsorbierenden Effekt garantiert.



GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP



- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTER SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

EN ISO 22568-2:2019

ANTIMAGNETISCH



DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE (PS) AUS POLYESTER HT



Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100%
GESCHÜTZTE SOHLE

- + FLEXIBLER
 - + LEICHTER
 - + BEQUEMER
 - + THERMISCH ISOLIERTER
- als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl



METAL
FREE



EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

ANTISTATISCH



SC - Schuhwerk mit besonders abriebfestem Vorderkappenschutz.



LG - Speziell entwickelte Sohle für sicheres Stehen auf Leitersprossen.





ESD IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN
RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75
UND 100 Mohm

BONN ESD

S3S CI LG SC FO SR

39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



METAL FREE



ESD IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN
RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75
UND 100 Mohm

DUISBURG ESD

S3S CI LG SC FO SR

39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



METAL FREE

WASSERDICHT SCHUHE



NEWPORT

S7S CI LG SC FO SR

38-48

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

FUTTER: COFRA-TEX



WATERPROOF

METAL FREE



WIGAN

S7S CI LG SC FO SR

38-48

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

FUTTER: COFRA-TEX



WATERPROOF

METAL FREE

WORKMATE

ORCADI

36-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Leder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE



WEDDELL

36-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Leder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE



BISMARCK

38-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE



BAFFIN

38-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE



CELTIC

36-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

COLD
PROTECTION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

TIRRENIAN

36-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

COLD
PROTECTION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

Sicherheitsverschlußsystem
SCATTO

BLACK SEA

36-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

COLD
PROTECTION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

WORKMATE

GARONNE

36-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE



FOUW

36-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE



SOCOTRA

39-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE



KAVIR

39-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD PROTECTION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

METAL FREE





DUNDEE

38-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



STOKE

38-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester




ARLES

38-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester





SUEZ

36-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

METAL FREE



EGEO

36-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

METAL FREE



ADRIATIC

36-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

METAL FREE



IONIAN

36-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

METAL FREE

WORKMATE


BREMEN ESD

36-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



ESD IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG
ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

METAL FREE




PERSIAN

36-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: gelochtes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



METAL FREE




BENGALA

39-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: gelochtes Veloursleder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



METAL FREE



RED SEA

36-48

S1 PS LG SC FO SR

SCHAFT: gelochtes Veloursleder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



METAL FREE






RODANO

39-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester




TEREK

39-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



METAL FREE

SCHWEISSERSCHUHE

umfassender Schutz mit verstellbarem Klettverschluss, ohne Schnürsenkel.




VIGO

39-48

S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester



METAL FREE

SCHUHE IDEAL FÜR KALTE UMGEBUNGEN



künstliches Fell



BARENTS

S3S CI LG SC FO SR

36-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest



künstliches Fell




MEZEN

S3S CI LG SC FO SR

39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

FUTTER: künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest



METAL FREE



COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro

76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39.0883.3414395 +39.0883.3414397

+39.0883.3414376

Fax: +39.0883.3414792

e-mail: kundendienst@cofra.it

www.cofra.it



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° IT331759



Verteilt von

